ARMONÍA IMPERMEABILIZANTE (CAUCHO-ELASTOMERICO) LÍNEA ARM-597

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	Es un producto impermeabilizante base agua de calidad Premium, fabricado con materias primas de alta calidad como resinas elastomericas, pigmentos y aditivos especiales formulado para formar una película impermeable y durabilidad superior a la del manto a base de asfalto, evitando así los problemas de goteras, humedad debido a filtraciones en techos. Es ecológico ya que no contiene asfalto ni sus derivados.
Uso Recomendado:	Se recomienda en superficie de concreto y mampostería en general
Color:	Blanco, Rojo y Verde
Aspecto de la Película:	Mate.
Porcentaje de Sólidos	En volumen: 60 ±2 %.
Rendimiento Teórico:	(65 m^2/galón a 25 micrones (1 mils))
Acabado Recomendado:	No Aplica.
Espesor de película recomendado	2 capas mínimo (8-10 mils total)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, humedad, hongos u otros contaminantes. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida. La superficie debe asegurar que el producto tenga una buena penetración y adherencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General:	Se aplica con brocha, rodillo, cepillo de cerdas suaves, pistola convencional. Aplicar una primera mano del producto con una dilución del 10% de agua para sellar la superficie. Se recomienda para un mejor desempeño agregar dos capas como mínimo, la segunda capa aplicar sin diluir. Las capas deben aplicarse cruzadas. Debe asegurarse de que la aplicación sea uniforme y que no queden áreas sin recubrir, debe tener especial cuidado en los puntos críticos como esquinas y cornisas.

Septiembre 2011

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

ARMONÍA IMPERMEABILIZANTE
(CAUCHO - ELASTOMERICO)
LÍNEA ARM-597

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 10% con agua para la primero

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee agua y jabón.
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	No Aplica.

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan a una temperatura de 25°C (77ºF), pueden variar según las condiciones ambiéntales durante la aplicación y en el espesor de película aplicada. Evite pintar cuando se prevean lluvias.
Al Tacto:	Cuatro (04) Horas
Repintado:	12 horas.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de Galón (3,785 Lts) y Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento:	Doce (12) meses en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa.

Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo. Venezuela.
Teléfonos: (0245) 4000-400. Email: servicio.tecnico@pflamuko.com

Septiembre 2011

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.