Z.R.C., un compuesto para galvanización en frío, para la prevención de la corrosión del hierro y el acero.

Debido a su composición única de 95% de zinc metálico y a su genuina protección catódica, ampliamente reconocida por Underwriter's Laboratories, Inc., Z.R.C., se ha forjado un largo historial de prevención contra la corrosión, desde 1952, en aplicaciones que van desde antenas rastreadoras aeroespaciales hasta rascacielos y complejos industriales por todo el mundo, y en consecuencia, Z.R.C. WORLDWIDE ha llegado a convertirse en un líder internacional en el control de la corrosión.

¿Qué es ZRC?

Z.R.C es un compuesto líquido que al secar forma una película, con 95% de zinc metálico puro, que se une fuertemente a hierro, acero, aluminio y cobre limpios y que por medio de su acción electroquímica proporciona máxima protección contra la formación y corrimiento de la herrumbre.

Ventajas y Caracteristicas:

En los compuestos de zinc, como todos los recubrimientos protectores, existen varios niveles de calidad y comportamiento. EL COMPUESTO DE GALVANIZACIÓN EN FRÍO Z.R.C. se encuentra en la cúspide de la escala, tanto en términos de formulación como en características de comportamiento. Con un contenido de 95% de zinc metálico puro producido bajo condiciones cuidadosamente controladas, Z.R.C. proporciona una verdadera protección catódica para superficies ferrosas y no ferrosas. Se ha probado a sí mismo repetidamente en los ambientes más hostiles.

Ningún otro recubrimiento de zinc sobrepasa la protección del Z.R.C.

- Detiene la oxidación y su avance en cualquier tamaño, donde sea, y además renueva superficies galvanizadas que se encuentren desgastadas o agrietadas.
- Ya viene listo para usarse.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola o aerosol.
- Es efectivo en todas las superficies ferrosas y no ferrosas.
- No es tóxico.
- Está aceptado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.)
- Está autorizado por la Administración de Alimentos y Drogas (F.D.A.)
- Y es reconocido por laboratorios independientes como equivalente a la galvanización por inmersión en caliente.